


ACD 200 系列
移动式气体过滤器



| 设备型号 | ACD 200-2010 | ACD 200-2013 | ACD 200-2014 | ACD 200-2020 | ACD 200-2023 | ACD 200-2024 | |
|-------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----|
| 订货号 | 1010.0220.1000 | 1010.0220.1333* | 1010.0220.1444* | 1010.0220.2000 | 1010.0220.2333 | 1010.0220.2444 | |
| 起订量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 额定风量 [△] | m ³ /h/Pa | 230/1000 (中负压模式) 或 130/5000 (高负压模式) | | | 230/1000 (中负压模式) 或 130/5000 (高负压模式) | | |
| 额定功率 | kW | 0.9 | | | 0.9 | | |
| 额定电压 | V | 1~110...240 | | | | | |
| 额定电流 | A | 5.3 | | | 5.3 | | |
| 保护等级 | IP | 54 | | | 54 | | |
| 噪声 | dB(A) | 47 - 58 | | | 47 - 58 | | |
| 风量调节 | - | √ | | | √ | | |
| 报警功能 [△] | - | √ | | | √ | | |
| M12/8 针 | - | √ | | | √ | | |
| 进气口 | - | 顶部, Ø50 x 2 + Ø80 x 1 | | | 顶部, Ø50 x 2 + Ø80 x 1 | | |
| 长 x 宽 x 高 | mm | 390 x 400 x 620 | | | 390 x 400 x 775 | | |
| 重量 (约) | kg | 27 | 28 | 32 | 37 | 40 | 43 |
| 过滤芯组成 | G4 级 Z 形滤芯 备件 1010.0200.9001 | G4 级 Z 形滤芯 备件 1010.0200.9001 | G4 级 Z 形滤芯 备件 1010.0200.9001 | G4 级 Z 形滤芯 备件 1010.0200.9001 | G4 级 Z 形滤芯 备件 1010.0200.9001 | G4 级 Z 形滤芯 备件 1010.0200.9001 | |
| | 活性炭滤芯 A6 备件 1010.0200.9003 | 混合滤芯 备件 1010.0200.9303 | 化学吸附滤芯 备件 1010.0200.9403 | 活性炭滤芯 A14 备件 1010.0200.9005 | 混合滤芯 备件 1010.0200.9305 | 化学吸附滤芯 备件 1010.0200.9405 | |
| 机箱颜色 | 淡灰色 RAL 7035 | | | | | | |
| 可选配件和服务 | ALSIDENT 万向吸气臂 第 103~104, 121~122 页 | | | | | | |
| | 超级软管, Ø51mm, 8010.1051.8010 或 Ø76mm, 8010.1076.8010 | | | | | | |
| | 外排变径接口, 直径 DN 100, 1010.0200.8005 或 8011.0200.8060。 | | | | | | |

* 设备订货号尾数 3 位“333”表示该型号配备混合滤芯, 含 50% 活性炭 +50% 化学吸附剂; “444”表示该型号配备化学吸附滤芯。

△ 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。

△ 非特定或一组气体的吸附饱和和报警, 而是活性炭或化学吸附滤芯因吸附而到达一定的压差时发出报警信号。