

## ASD 200 移动式粉尘过滤器



粉尘



设备型号		ASD 200-2001	ASD 200-2002
订货号		1020.0220.1000	1020.0220.2000
额定风量 <sup>△</sup>	m <sup>3</sup> /h/Pa	230/1000 (中负压模式) 或 130/5000 (高负压模式)	230/1000 (中负压模式) 或 130/5000 (高负压模式)
额定功率	kW	0.9	0.9
额定电压	V	1~110...240	
额定电流	A	5.3	5.3
保护等级	IP	54	
噪声	dB(A)	47 - 58	47 - 58
风量调节	-	√	
报警功能	-	√	
M12 接口	-	√	
进气口	-	顶部, Ø50 x 2 和 Ø80 x 1	
长 x 宽 x 高	mm	390 x 400 x 620	390 x 400 x 775
重量 (约)	kg	30	32
过滤器类型 及 滤芯组成	(1)		
	F 级平板滤芯	备件 1020.0200.9502	F 级过滤袋 备件 1030.0200.9506
	HEPA H14 高效滤芯	备件 1020.0200.9504	过滤袋固定框 备件 1030.0200.9507
	/		HEPA H14 高效滤芯 备件 1020.0200.9504
机箱颜色	淡灰色 RAL 7035		
可选配件和服务	ALSIDENT 万向吸气臂 + 支架 *  第 103~104, 121~122 页		
	超级软管, Ø51mm, 8010.1051.8010 或 Ø76mm, 8010.1076.8010.		

\* 特殊安装尺寸, 国内定制, 白色。

△ 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。