

ASD 1500 粉尘过滤器



粉尘



设备型号		ASD 1500-6001	ASD 1500-6011	ASD 1500-6102	ASD 1500-6112
订货号		1020.1560.1000	1020.1560.1001	1020.1561.2000	1020.1561.2001
额定风量 Δ	m ³ /h/Pa	800 / 2500		1200 / 2500	
额定功率	kW	1.5		2.2	
额定电流	A	3.3		4.5	
额定电压	V	3~380		3~380	
保护等级	IP	54		54	
噪声	dB(A)	65		65	
风量调节	-	-		-	
报警功能	-	√		√	
反吹周期调节	-	-		-	
进气口	-	右侧面 (可选背面), Ø200 x 1		右侧面 (可选背面), Ø200 x 1	
长 x 宽 x 高	mm	680 x 750 x 2520		680 x 750 x 2920	
重量 (约)	kg	250		300	
粉尘桶	L	30		30	
压缩空气	bar	4~5		4~5	
过滤器类型 及 滤芯组成		(2)		(2)	
		聚酯滤筒 2x7.5m ² / 套 备件 1020.1500.9001 过滤效率 >98% @4μm (根据 DIN EN 60335-2-69:2008)		聚酯滤筒 2x12.5m ² / 套 备件 1020.1500.9003 过滤效率 >98% @4μm (根据 DIN EN 60335-2-69:2008)	
		压缩空气 射流喷嘴自清洁系统	压缩空气 旋翼喷嘴自清洁系统	压缩空气 射流喷嘴自清洁系统	压缩空气 旋翼喷嘴自清洁系统
机箱颜色		淡灰色 RAL 7035		淡灰色 RAL 7035	
可选配件和服务		内部止回阀 DN 200, 1030.1500.8001		内部止回阀 DN 200, 1030.1500.8001	
		外排气接口 DN 200, 1030.1500.8002		外排气接口 DN 200, 1030.1500.8002	
		外部通讯接口, 1030.1500.8003		外部通讯接口, 1030.1500.8003	
		自喷涂系统连接装置, 1030.1500.8005		自喷涂系统连接装置, 1030.1500.8005	

Δ 指风机的额定风量, 不含滤芯及万向吸气臂的测量值。