NOVUS AirTower F 系列
中央式焊接烟雾过滤器

烟雾

设备型号		ATF-5001	ATF-J001	ATF-P001	ATF-S001
订货号		1050.5000.1000	1050.J000.1000	1050.P000.1000	1050.S000.1000
额定风量 △	m^3/h/Pa	5,000	10,000	15,000	20,000
额定功率	kW	5.5	7.5	11	15
额定电压	V	3~380	3~380	3~380	3~380
噪声	dB(A)	< 75	< 75	< 80	< 80
报警功能	-	√	√	√	√
进气口	-	顶部 *	顶部 *	顶部 *	顶部 *
排气口	-	机身中下部，270 度	机身中下部，270 度	机身中下部，270 度	机身中下部，270 度
宽 x 长 x 高	mm	1619 x 1675 x 2885	1619 x 1675 x 3643	2066 x 1756 x 3643	2066 x 1756 x 3643
重量 (约)	kg	990	1,280	1,480	1,590
粉尘桶	L	100	100	200	200
过滤器类型及滤芯组成		（2）		（2）	
		预过滤滤芯 备 1050.5000.9201 滤筒 备 1050.5000.9202 HEPA 滤芯 备 1050.5000.9203	预过滤滤芯 备 1050.J000.9201 滤筒 备 1050.J000.9202 HEPA 滤芯 备 1050.J000.9203	预过滤滤芯 备 1050.P000.9201 滤筒 备 1050.P000.9202 HEPA 滤芯 备 1050.P000.9203	预过滤滤芯 备 1050.S000.9201 滤筒 备 1050.S000.9202 HEPA 滤芯 备 1050.S000.9203
机箱颜色		蓝 / 灰白 组合			
可选配件和服务		防火花安全包 1050.5000.8101	防火花安全包 1050.J000.8101	防火花安全包 1050.P000.8101	防火花安全包 1050.S000.8101
		节能降噪包 1050.5000.8102	节能降噪包 1050.J000.8102	节能降噪包 1050.P000.8102	节能降噪包 1050.S000.8102
		纳米滤筒 1050.5000.8201	纳米滤筒 1050.J000.8201	纳米滤筒 1050.P000.8201	纳米滤筒 1050.S000.8201
		空调包 1050.5000.8202	空调包 1050.J000.8202	空调包 1050.P000.8202	空调包 1050.S000.8202
		远程维护 1050.5000.8203	远程维护 1050.J000.8203	远程维护 1050.P000.8203	远程维护 1050.S000.8203

△ 风机的额定风量，不含滤芯及风管的测量值。

* 现场如有必要或需要，可选顶部连进气总风管（适用高达 16 个工位），或顶部安装万向吸气臂。