

SYSTEM 63 轻便型系列

万向吸气臂 - 防腐型 **PP**



型号		A63-4231	A63-4232	A63-4233	A63-4234	A63-4235
订货号	白	2063.4235.0760	2063.4235.1025	2063.4235.1120	2063.4235.1190	2063.4235.1550
起订量	套	10				
安装方式	-	墙面 / 吊顶				
管臂直径	mm	63				
推荐风量	m ³ /h.	60~120				
水平半径 *	mm	760	1025	1120	1190	1550
关节数量	-	3				
管臂材料	-	聚丙烯 (PP)				
关节材料	-	聚丙烯 (PP)				
弹簧材料	-	不锈钢 316L				
O 形环材料	-	聚乙烯 (PE)				
风阀	-	半圆型球阀				
气弹簧	-	-				
压损 **	Pa	150				
可选配件		墙面支架, 第 118 页, 2063.1155.8411				
		吊顶支架, 第 118 页				
		多种抽气罩, 第 118 页				
		风速报警器 ***				

* 含吸气笔的测量数据。

** 通常使用风量 140m³/h 条件下的值, 由独立的第三方丹麦技术学院提供检测权威报告。

*** 最小起订量: 20 个。

ULT

ALSIDENT

REVEN

PROTECT

KENTEK

ELEN

PPE

Acc & New