


X-CYCLONE® CR-XSC 系列

可选配件

- 数字化风机模块。
- EUREVEN® F2001- 过滤器采用防潮复合材料过滤介质，易清理，适合轻度烟雾。
- 悬浮物附加过滤器，适合浓重烟雾。
- 自清理式 REVEN® HEPA 高效过滤器，专门针对气溶胶和超细固态及液态颗粒。
- 蜂窝凝聚器，适合高水蒸汽含量。
- 切屑防护，活性炭过滤器和袋式除尘器。
- 抽吸软管，收集罩和金属固定架。



技术数据 – X-CYCLONE® CR-XSC 系列

设备型号	订货号	风量 (立方米/小时)		电气数据			尺寸				重量 (公斤)	噪声 (分贝)
		1*	2*	电压 (伏)	电流 (安)	功率 3* (瓦)	长 (毫米)	宽 (毫米)	高 (毫米)	接口尺寸 (毫米)		
CR-2-XSC	3A11.2000.1000	700	1500	3~400	0.50	298	1065	360	765	150	52	63
CR-3-XSC	3A11.3000.1000	1100	2600	3~400	0.80	466	1200	370	765	200	60	65
CR-4-XSC	3A11.4000.1000	1600	4000	3~400	1.90	1106	1250	450	845	300	84	67
CR-5-XSC	3A11.5000.1000	2400	4500	3~400	2.10	1208	1280	550	925	300	116	67
CR-6-XSC	3A11.6000.1000	3800	6800	3~400	3.90	2405	1360	655	1045	400	158	72
CR-7-XSC	3A11.7000.1000	6300	10500	3~400	6.20	3823	1400	820	1205	500	246	72

1* 安装三级过滤器状态下的风量。

2* 未安装过滤器状态下自由吹风的风量。

3* 功率数据是指工作功率。

其他电压请垂询。