

LAS 260

移动式激光烟雾过滤器

烟雾和
气体

设备型号		LAS 260-1401	LAS 260-1601	LAS 260-1901	LAS 260-1902	LAS 260-2001	LAS 260-2004
订货号		1030.2614.1000	1030.2616.1000	1030.2619.1000	1030.2619.2000	1030.2620.1000	1030.2620.4000
额定风量 [△]	m ³ /h/Pa	250 / 2000	160 / 6500	200 / 5000		230 / 1000 130 / 5000	200 / 5000 100 / 7600
额定功率	kW	0.36	1.2	1.0		0.9	0.9
额定电压	V	1 ~ 230	1 ~ 230	1 ~ 120 / 1 ~ 230		1~110 ... 240	1~110 ... 240
额定电流	A	2.2	10	12		10	10
保护等级	IP	54	54	54		54	52
噪声	dB(A)	51 - 56	60 - 70	68 - 72		47 - 58	47 - 60
风量调节	-	√	√	√		-，配最小风量指示	√，负压恒定控制
报警功能	-	√	√	√		√	√
SUB D9	-	可选	可选	可选		标配 M12 / 8pin	标配 M12 / 8pin
进气口	-	标准：背面，偏上 Ø80x1，短接头； 可选：背面，偏上 Ø50x1，开孔。		标准：背面，偏上 Ø80x1，短接头； 可选：背面，偏上 Ø50x1，开孔。		背面，偏上 Ø50x1， 短接头	背面，偏上 Ø80x1， 短接头
长 x 宽 x 高	mm	460 x 475 x 975		460 x 475 x 975		460 x 475 x 975	440 x 495 x 960
重量 (约)	kg	80	80	80	80	85	57
过滤器类型 及 滤芯组成	(1)				(1) 防爆型，适 合 Zone 22 区域		(1)
	F9 级高效过滤袋 备 1030.0260.9001		F9 级高效过滤袋 备 1030.0260.9001		F9 级高效过滤袋 备 1030.0260.9001		H14 高效滤芯 备 1030.0260.9004
H14A10 高效组合滤芯 备 1030.0260.9002		H14A10 高效组合滤芯 备 1030.0260.9002		H14 高效滤芯 备 1030.0260.9003		H14A10 组合高效滤芯 备 1030.0260.9005	H14A10 高效组合滤芯 备 1030.0260.9002
机箱颜色	深空灰色，RAL 7047						
可选配件和服务	SUB D9 接口，1030.0260.8002					-	-
	防火花金属预过滤网，1030.0260.8007					-	-
	“W3” 等级认证，1030.0260.8008					-	-
	排气变径接口，直径 DN 100，1030.0260.8020 或 8011.0260.8020					-	-
超级软管，Ø80，8010.1080.8010；Ø51,8010.1051.8010					-	变径接口， 1030.0260.8020	

△ 指风机的额定风量，不含滤芯及万向吸气臂的测量值。