


LRA 400

移动式锡焊烟雾过滤器



设备型号		LRA 400-0201	LRA 400-2110	LRA 400-1710
订货号		1040.0402.1000	1040.0421.1000	1040.0417.1000
额定风量 Δ	m³/h/Pa	600 / 2500	450 / 2500, 300 / 5000	300 / 2500
额定功率	kW	0.86	1.4	0.86
额定电压	V	1~220	1~110 ... 240	1~230
额定电流	A	4.8	15.4 / 10	3.6
保护等级	IP	54	52	52
噪声	dB(A)	57 ~ 64	< 62	62
风量调节	-	√	√	√
报警功能	-	√	√	√
SUB D9	-	√ *	M12 / 8Pin	
进气口	-	顶部 / 侧面, Ø150 x 1 或 Ø100 x 1	标准: 右侧顶部, Ø80 x 1, 备用 (封口) Ø100 x 1 可选: 左侧顶部, Ø80 x 1, 备用 (封口) Ø100 x 1	
排气口	-	背面底部, 格式	背面底部, 格式	
长 x 宽 x 高	mm	580 x 685 x 900	652 x 600 x 867	652 x 600 x 867
重量 (约)	kg	100	80	100
过滤器类型 及 滤芯组成	金属网板过滤芯 备件 1030.0400.9001		金属网板过滤芯 备件 1030.0400.9001	
	M5 / F7 级组合过滤芯 备件 1030.0400.9008		M5 / F7 级组合过滤芯 备件 1030.0400.9008	
	H13 高效过滤芯 备件 1030.0400.9010		H13 高效过滤芯 备件 1020.0421.9004	
	活性炭过滤芯 A14 备件 1030.0400.9011		活性炭过滤芯 A14 备件 1010.0421.9001	
机箱颜色		蓝色 / 白色	RAL 7047	
可选配件		ALSIDENT 吸气臂 + 支架 **  第 138~144 页		
		-	外排接口, 直径 DN160, 8011. 0400.8003	
		-	M12 通讯线, 1030.0220.8004	
		-	脚踏开关, 配 3 米 M12 通讯线, 1010. 0421.8005	

* 可选配置。

** 有防静电 (ESD) 和非防静电 (Non-ESD) 系列; 可能需要选配墙面安装支架。

Δ 指风机的额定风量, 不含滤芯及方向吸气臂的测量值。

↓ 该型号已经或即将停产, 报价前需要与制造商咨询。